

Paillage en fibres de bois de Châtaignier

MATIÈRE PREMIÈRE & TECHNIQUE DE FABRICATION:

COPÉO® Naturel est une particule de bois issue de forêts durablement gérées. Ce paillage, composé de plaquettes broyées et calibrées, est garanti sans déchets recyclés. L'utilisation du châtaignier en paillage permet une longue durée de vie.

CARACTERISTIQUES * :

Support de culture NF U 44-551

Type : Fibre de Bois

Constituants : Châtaignier

Granulométrie : Copeaux 10 / 40 mm

MS/MB : 67.0 % (± 5%)

MO/MS : 99.2 % (± 1%)

Conductivité : 0.08 mS/cm

Capacité de rétention en eau : 255 ml/l

pH : 3.5 - 4.0

MVAS : 194 kg/m³ (± 20 kg/m³)

C/N : 152

Fabrication : France

**Données indicatives et photo non contractuelles.*

DURÉE DE VIE :

4 à 6 ans selon l'épaisseur mise en œuvre.

UTILISATIONS :

Pour le paillage lors de la plantation ou l'entretien d'arbres, d'arbustes, rosiers, vivaces ou graminées.

PROPRIÉTÉS :

Protège la terre de la battance et de l'érosion dues à la pluie.

Atténue les chocs thermiques chauds et froids.

Réduit l'évaporation de l'eau du sol assurant l'équilibre hydrique des plantes.

Limite le développement des adventices qui concurrencent les plantations.

Adapté à la démarche "zéro phyto" tout en réduisant la fréquence d'entretien des espaces verts.

Apporte une variante décorative à l'espace planté.

TECHNIQUE DE POSE :

Après plantation sur sol correctement aplani, non enherbé ou éventuellement après désherbage sélectif, déposer de 4 à 8 cm (soit 40 à 80 litres / m²) selon le type de végétal à pailler et la durée de vie escomptée.

Pluie ou arrosage après la pose favorise l'agencement des copeaux entre eux.

CONDITIONNEMENTS :

Palette de 45 sacs de 50 Litres

Vrac (m³)

